

# Crank vervangen



Wat heb je nodig:

1. Loctite lijm
2. Rode sleutel
3. Steeksleutel
4. Dopsleutel
5. Moer
6. Crank
7. Trapper







(+ een hamer)

1 Draai het dopje los



2 Plaats de zilveren dopsleutel op de moer



<p><b>3 Draai de moer los met de rode sleutel.</b> <b>Verwijder de moer.</b></p>	
<p><b>4 Draai de zwarte dop in de crank en zet hem vast met de rode sleutel.</b></p>	
<p><b>5 Draai de zilveren schroef in de zwarte dop.</b> <b>De rode sleutel bevindt zich tussen de zwarte dop en zilveren schroef.</b></p>	
<p><b>6 Draai de crank los door zilveren schroef vast te draaien met de rode sleutel.</b></p>	

7 Plaats de nieuwe crank op de deskbike.



8 LET OP. Schroef van crank goed schoonmaken en ontvetten. Daarna loctite lijm erop en draai de schroef weer vast.

**Niet te veel kracht geven op de schroef.  
Vast is Vast**

*Als je te veel kracht geeft op de schroef, dan heb je kans dat hij afbreekt, en dan wordt het erg lastig om de Deskbikes te repareren.*



9 Dopje terug plaatsen.



10 Schroefdraad van de trapper ook goed ontvetten en daarna insmeren met loctite lijm.

Trapper volledig vastdraaien met de steeksleutel.

Klaar? Deskbike 2 dagen niet gebruiken en laten drogen.



--	--